

## Terra Wax-Oil

## 7036

Экологическое **масло** на водной основе **с воском** для **коммерческого и непрофессионального (частного) применения**

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общее описание

Экологическое масло с воском на основе отобранного возобновляемого и натурального сырья для внутреннего использования. С помощью продукта можно создавать естественные, матовые поверхности, приятные на ощупь. Этот простой в использовании продукт разработан без добавления растворителей и пластификаторов.

#### Особые свойства Стандарты испытаний



- Не содержит активных ингредиентов из химических консервантов для древесины.
- Соответствует австрийскому стандарту **ÖNORM EN 71-3** Безопасность игрушек; Миграция определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов)
- Соответствует **DIN 53160-1** и **DIN 53160-2** Устойчивость к воздействию пота и слюны
- Соответствует критериям "**Baubook Ökologisch ausschreiben**".
- Бронзовая сертификация **Cradle to Cradle Certified™**
- Класс **A+** в соответствии с французской директивой **DEVL1104875A** о маркировке продуктов для покрытия строений по объему выделения летучих вредных веществ.


#### Сфера применения



- Для покрытия стеновых и потолочных элементов, а также открытых стропильных конструкций внутри помещений.

### НАНЕСЕНИЕ

#### Указание по нанесению



- Перед применением размешать продукт.
- Температура применения, объекта и окружающей среды не менее + 10°C.
- Оптимальные условия для нанесения: температура между 15 – 25 °C при относительной влажности воздуха между 40 – 80 %.
- На изделиях из лиственницы и других сортах древесины с глубокими порами могут возникать потемнения в результате остатков штукатурки (высокощелочные средства) или железной пыли (образование ржавчины).

12-20 ZKL 7036

Лакокрасочный завод ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия  
Тел.: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com

Способ нанесения   	Способ нанесения	Кисть	Чашечный пистолет
	Слой	2 х	2 х
Дюза(Ø мм)	-	-	1,8 – 2
Давление (бар)	-	-	3 – 4
Укрывистость за нанесение (м <sup>2</sup> л)	ок. 10		

**Продукт готов к применению!**

Форма, текстура и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода можно определить только с помощью пробного покрытия.

**Время высыхания**

(при 23 °С и 50 % относительной влажности.)



Последующее покрытие	прим. через 6 часов
Полное высыхание	прим. через 16 часов

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

**Очищение рабочего инструмента**

Очищать водой сразу после использования.

Засохшие остатки краски рекомендуем удалять с помощью ADLER Abbeizer Express 8313.

**ОСНОВАНИЕ****Вид основания**

Древесина хвойных пород

**Свойства основания**

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенной от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли. Необходимо проверить на пригодность покрытия.

Обратите внимание на австрийский стандарт ÖNORM B 2230 часть 1.

См. также правила выполнения подрядно-строительных работ, Часть С, DIN 18363, параграф 3; Малярно-лаковые работы.

**Влажность древесины**

15 % +/- 2 %

**Подготовка основания**

Острые края закруглить, очистить и удалить выделения, смолу или серницу.

Шлифование древесины: зернистость 120 - 180

**СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ****Грунтовка**

1 слой Terra Wax-Oil 7036  
Время высыхания: ок. 6 часов

**Промежуточная шлифовка**

Зернистость 240 – 280



Удалите шлифовальную пыль.

**Финальное покрытие**

1 x Terra Wax-Oil 7036

**УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ****Уход и обновление**

При необходимости удалите пыль и грязь с неповрежденных поверхностей и один раз покройте их Terra Wax-Oil 7036.

**СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА****Емкость**

375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10 л

**Оттенки**

Бесцветный, колеруемый 7036000200

**Color4You** Оттенки получаются при использовании **системы колерования ADLER Color4you**.

База Farblos 7036000200

- Конечный тон зависит от цвета самой древесины, от количества нанесения и цвета пропитки и финишного покрытия.
- Рекомендуется сделать пробное нанесение на основе для оценки окончательного оттенка.
- Для обеспечения ровного цвета использовать только материал с тем же серийным номером на упаковке.
- Колерованный продукт использовать в течение 3-х месяцев.

**Дополнительные продукты**

ADLER Abbeizer Express 8313

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Срок годности /Условия хранения**

Минимум 3 года в оригинальной закрытой упаковке.

Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °С).

**Технические характеристики**

Содержит летучие органические соединения

Предельное значение ЕС для Terra Wax-Oil (Кат. A/e): 130 г/л (2010). Terra Wax-Oil содержит &lt; 5 г/л летучих органических соединений.

**Указания по технике безопасности**Более подробную информацию по технике безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также утилизации можно найти в паспорте безопасности. Актуальный паспорт безопасности можно найти по ссылке: [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).